

---

爱思华宝统一通信

# 服务变量

版本 10.4

**IceWarp**<sup>®</sup>





# 目录

服务变量

ii

---

例子

错误!未定义书签。

---

简单的自动应答.....	iv
先进的自动应答与附件.....	iv
邮件只有一个附件.....	v
病毒警报.....	v

# 服务变量

以下表格描述了你在系统中可以使用的服务器变量。

请注意，并非所有的变量都适用于服务器的所有区域。

变量	返回
%%From%%	邮件的整个 <b>From</b> 信头
%%From_Email%%	来自 <b>from</b> 信头的第一个邮件地址
%%From_Alias%%	来自 <b>from</b> 信头的第一个邮件地址的别名部分
%%From_Domain%%	来自 <b>from</b> 信头的第一个邮件地址的域名部分
%%From_Name%%	来自 <b>from</b> 信头的名称
%%To%%	邮件的整个 <b>To</b> 信头
%%To_Email%%	来自 <b>To</b> 信头有第一个邮件地址
%%To_Alias%%	来自 <b>To</b> 信头的第一个邮件地址的别名部分
%%To_Domain%%	来自 <b>To</b> 信头的第一个邮件地址的域名部分
%%To_Name%%	来自 <b>To</b> 信头的名称
%%Sender%%	邮件的发件人(整个 <b>MAIL FROM:</b> 命令的内容, 包括 < 和 >)
%%Sender_Email%%	发件人的邮件地址(不包含 < 和 >)
%%Sender_Alias%%	发件人邮件地址的别名部分
%%Sender_Domain%%	发件人邮件地址的域名部分
%%Recipient%%	所有收件人列表, 用分号隔开(整个 <b>RCPT TO:</b> 命令的内容,包括 < 和 >)
%%Current_Recipient%%	当前收件人的邮件地址 - 正在处理的帐户邮件地址
%%Recipient_Email%%	邮件中首个收件人的邮件地址
%%Recipient_Alias%%	邮件的首个收件人邮件的别名部分
%%Recipient_Domain%%	邮件的首个收件人邮件的域名部分
%%Extension%%	收件人邮件的扩展, 包含扩展分隔符
%%ExtensionNoSep%%	收件人邮件地址的扩展, 不包含分隔符
%%Subject%%	邮件的标题
%%Message-ID%%	邮件的 <b>Message-ID</b> (包含 < 和 >)

%%Date%%	当前日期
%%Time%%	当前时间
%%Header%%	邮件的所有信头
%%Body%%	邮件正文的纯文本部份
%%Body MaxSize%%	邮件正文纯文本的最大限制大小
%%Body_HTML%%	邮件正文的 <b>HTML</b> 部份 (如果有的话)
%%Body_HTML MaxSize%%	邮件正文 <b>HTML</b> 部分的限制大小 (如果有的话)
%%Size%%	邮件的大小 (单份 kB)
%%IP%%	发件人的 IP 地址
%%UniqueID%%	<b>Unique ID</b> 字符串(md5 随机散列)
%%RFC822_Date%%	<b>RFC822</b> 格式的 邮件到达日期与时间, 基于服务器时间和 <b>GMT</b> 偏移
%%AttachmentNames%%	用分号隔开的附件名称, 极少使用。需要较高的 CPU 占用和处理时间。
%%Header HeaderItem%%	特殊的邮件信头。Eg: %%Header X-Mailer%%
%%Include FileName%%	包含的文件名内容。请查看本文件结尾处实例。
%%Include_Base64 FileName%%	包含 64 位编码的文件名。请查看本文件结尾处实例。
%%MessageFile%%	文件名(.tmp 或 .imap 文件)邮件实际存储的内容。
%%Copy HeaderItem Position Length%%	复制来自 <i>Position HeaderItem</i> 字符的长度
%%Delete HeaderItem Position Length%%	删除来自 <i>Position HeaderItem</i> 字符的长度
%%FormatDateTime Format%%	邮件的日期格式, 例如: 今天 是 %%FormatDateTime yyyy-mm-dd hh:nn:ss%%
%%VirusName%%	病毒的名称, 用分号隔开。
%%VirusDBDate%%	爱思华宝反病毒引擎数据库的最近更新日期
%%SpamScore%%	反垃圾过滤器的结果
%%SpamReason%%	邮件被标记为垃圾邮件的原因
%%MailboxPath%% %%Mailbox%% % %%Alias%%	帐户变量, 仅用于某些位置

---

# 目录

## 本章内容

简单的自动应答.....	iv
先进的自动应答与附件.....	iv
邮件只能有一个附件.....	v
病毒警报.....	v

---

## 简单的自动应答

你好,我收到您的邮件的时间是%%Time%%日期是%%Date%%和大小是%%Size%%

---

## 先进的自动应答与附件

只适用于“发送消息”或“回复消息”的行动（而不是正常的自动回复的内容过滤器。）

```
$$SetSubject Message Subject: %%Subject%%$$  
$$SetPartBoundary --BoundaryXX$$  
----BoundaryXX  
类型: text/plain
```

这是文本消息的一部分。下面的部分包含一个附件图像。

```
----BoundaryXX  
Content-Type: application/octet-stream; name="image.gif"  
Content-Transfer-Encoding: base64
```

```
%%Include_Base64 c:\temp\image.gif%%
```

```
----BoundaryXX
```

---

## 邮件只有一个附件

仅过滤内容

```
$$SetHeader Content-Type: application/octet-stream; name="filename.ext"$$$$SetHeader Content-  
Transfer-Encoding: base64$$  
%%Include_Base64 d:\daily.txt%%
```

---

## 病毒警报

```
Warning: Virus '%VirusName%' detected. Message was rejected.  
Message's header:  
%%Header%%
```

